

MITURAN KERESKEDELMI IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.

Talajművelési technológiában az élmezőnyben járunk!

KOMBINÁLT NEHÉZKULTIVÁTOROK



VRT TÍPUSÚ GÉPCSALÁD

VRT típusú gépekkel egy korszerű, sokoldalúan felhasználható talajkímélő vetőkultivátoros technológiát ajánlunk szíves figyelmükbe.

A helyi adottságok függvényében a munkagépeket elsősorban az alábbi felhasználásokra ajánljuk:

- Betakarítások után különböző tarlók 10-12 cm elművelésére egy menetben, illetve második meneté elmunkálásra 12-15 cm mélyen. A kultivátor optimális munkájához vágott gabonatarló vagy szárzúzott terület (kukorica, napraforgó) szükséges.
- Szármaradványoktól mentes, illetve szárzúzott talajok alapművelésére (szántás nélküli művelés technológiája), illetve ülepedett talajok lazítására.
- Nehezen elmunkálható talajok szántáselmunkálására, magágykészítéshez, kemikáliák talajba keveréséhez egy menetben.



VRT 6,2 szállítási helyzetben



VRT-3,0

Felépítés:

A VRT típusú gépeken három sorban felső rugóztatású speciális szárnyas lazítókapa, két sorban forgóelemes utóelmunkáló, simító és nehéz felépítésű törőhenger található. A gépek függesztett és félig függesztett kivitelben készülnek. Az erős vázszerkezetre épített szárnyak hidraulikusan felcsukhatók.

Előnyök:

- A kapalemez könnyen cserélhető. A felső rugóztatás biztosítja a kapa tökéletes talajkövetését és a túlterhelés elleni védelmet.
- A rotorok a tartógerendán oldalirányban eltolhatók, magasságuk és dőlési szögük is állítható.
- A forgóelem csapágyazása porvédett.
- Rugóztatott kivitelű simítólap a tökéletes talajegyengetéshez.
- Opcióként megrendelhető Crosskil rögtörőhenger hátul (500 mm átmérőjű pálcsás törőhenger helyett).

VRT/D TÍPUSÚ GÉPCSALÁD



A VRT/D típusú gépek a VRT-től eltérően dupla tárcsa visszarendezővel készülnek.

Elsősorban tarlóhántásra, kötött talajok esetén – egymenetű szántás elmunkálásra és magágykészítésre alkalmasak, közép kötött talajok esetén alapművelésre is ajánljuk.

Műszaki adatok:

Típus	VRT 3,0	VRT 4,4	VRT 4,4 /D	VRT 5,2	VRT 5,2 /D	VRT 6,2	VRT 6,2 /D	VRT 7,2	VRT 7,2 /D
Munkaszélesség (m)	3,0	4,4		5,2		6,2		7,2	
Munkamélység (cm)	6-20	6-20		6-20		6-20		6-20	
Ajánlott munka sebesség (km/h)	10-12	10-12		10-12		10-12		10-12	
Terület-teljesítmény (ha/óra)	2,5-2,8	3-3,5		4-4,5		5-5,5		6-6,5	
Vontatási-teljesítményigény (LE)	100-130	120-180		180-250		220-250		240-360	
Tömeg (kg)	1300	4800	4500	5700	5350	6300	5900	6800	6360



Gyártó és forgalmazó:

MITURAN Kft.

2750 Nagykőrös, Zsíros dűlő 4.

Tel.: 06-53/552-283, Fax: 06-53/552-239

E-mail: postmaster@mituran.t-online.hu

www.mituran.hu

Az Ön márkakereskedője: